

ACTIVATEURS ET PRÉPARATEURS DE SURFACES POUR PRODUITS ANAÉROBES



Les activateurs s'utilisent quand le temps de polymérisation est trop long. Ils s'utilisent pour tout assemblage rapide et pour des emplois particuliers: température basse, écart important, métaux à faible réaction, surfaces sales, grasses, parties non métalliques.

UTILISATION: Appliquer sur l'une des deux surfaces selon le cas, attendre quelques secondes pour l'évaporation. La surface traitée reste active longtemps mais l'assemblage doit se faire quelques secondes après l'application du produit anaérobie.

PRODUIT:

Activateur 11 Activateur à base de solvant recommandé pour les produits anaérobies. Utilisation courante, disponible sous forme liquide. Durée de fixation : environ 1 minute.

Préparateur de surface 10 Dégraisse et prépare les surfaces pour un collage optimal. Pour tous produits.

ACTIVATEURS, PRIMAIRES, PRÉPARATEURS DE SURFACES ET DISSOLVANT POUR ADHÉSIFS CYANOCRYLATES

PRODUIT:

Activateur 7 Primaire à base de solvant recommandé pour les adhésifs instantanés à base de cyanocrilate. À utiliser pour le collage des matériaux difficiles: polyoléfines, thermoplastiques, silicones, EPDM, PTFE, etc.

Activateur 9 Recommandé pour les adhésifs instantanés à base de cyanocrilate. À utiliser sur des surfaces poreuses comme primaire ou comme produit post-polymérisation après l'assemblage. Disponible sous forme liquide.

Activateur AT4512 Recommandé pour les adhésifs instantanés à base de cyanocrilate. À utiliser sur des surfaces poreuses comme primaire ou comme produit post-polymérisation après l'assemblage. Disponible sous forme aérosol.

Préparateur de surface 10 Dégraisse et prépare les surfaces pour un collage optimal. Pour tous produits.

Dissolvant CA Dissout les adhésifs cyanocrylates des surfaces ou pièces assemblées. Peut prendre de quelques minutes à quelques heures selon la quantité d'adhésifs à dissoudre.



KOMBILOX 10 ml d'adhésif cyanocrilate + 10 ml d'agent renforçant



L'agent renforçant est utilisé en combinaison avec l'adhésif cyanocrilate pour coller, réparer et remplir de larges écarts, tapures et trous.

L'agent renforçant est une poudre non-agglomérante habituellement versé sur l'excès liquide de l'adhésif cyanocrilate. Il est facilement absorbé, durci rapidement, augmentant la force de collage et l'épaisseur de la pellicule adhésive.